ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

HolyPATT™

Apportez une touche rétro à vos prochains événements, scènes ou plateaux de cinéma avec le dernier-né de la famille PATT, conçu pour offrir une lumière chaude tungstène, tout en y ajoutant une touche de modernité.

Source

Ampoule LED tungstène graduable

Effets

Réflecteur parabolique en aluminium de 496mm avec revêtement doré-brun

Inspiré par les luminaires d'ambiance d'autrefois, le HolyPATT™ ajoutera une touche vintage à votre décor. Doté d'une finition intemporelle en aluminium brossé, ce projecteur constitue l'élément scénique parfait pour décorer vos plateaux ou créer une ambiance chaleureuse.

Inspiré du PATT2013™, le HolyPATT™ est équipé d'une lampe à filament LED graduable de 4W avec une température de couleur de 1800K.

Offrez à vos décors une esthétique chaleureuse et élégante grâce au HolyPATT™ !

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Spécifications Techniques

Source

- Type de source lumineuse : Ampoule LED tungstène
- Culot : E27
- Type d'ampoule recommandé : Ampoule LED 4W Vintage Soft Coil Filament Bell 60021, globe de 125 mm, culot E27
- Durée de vie : 15 000 heures
- Température de couleur : 1 800 K

Système optique

- Réflecteur parabolique en aluminium de 496mm avec revêtement doré-brun

Contrôle et programmation

- Dimmer externe (non fourni)

Spécifications thermiques

- Température ambiante maximale : 45°C (113°F)
- Température de surface maximale : 160°C (320°F)

Spécifications électriques et connectique

- Plage de tension d'entrée : 120 V ou 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 4 W

Certifications

- Norme CE
- Norme cETLus

Spécification mécanique

- Hauteur : 680 mm (26,77")
- Largeur : 695 mm (27,4")
- Profondeur : 210 mm (8,26")
- Poids : 7,2 kg (15,9 lbs)
- Indice de protection : IP20

Accroche

- Points de fixation : Perçage M12
- Position de fonctionnement universelle

Éléments inclus

- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation

Accessoires optionnels

- Flightcase solo : 10120336
- Flightcase double : 10120337
- Trépied : 10980374
- Support au sol : 10980259
- Spigot : 10980260
- Doughty Trigger Clamp : 17030386
- Élingue de sécurité 36 kg : 99011963
- Lampe G125 E26 : 14080096
- Lampe G125 E27 : 14080093

Légal

- HolyPATT™ est une marque déposée de Robe lighting s. r. o.
- HolyPATT™ est breveté par Robe lighting s. r. o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou délivrés.