

# FOOTSIE1™ Slim

Il est temps de franchir le pas, et faire briller vos bains de pied ! Avec son design fin et élégant, notre FOOTSIÉ Slim et son encombrement minimal, conforme à la norme IP65, laissera son empreinte dans l'éclairage.

**Source**

24 x LEDs Single Chip RGBW/TW/WW

**Flux lumineux**

2 470 lm

**Plage de Zoom**

Angle asymétrique 55° x 50°



Avec la partie arrière retirée, tout en conservant toutes les caractéristiques de la gamme FOOTSIÉ, le FOOTSIÉ Slim peut être collé directement au bord de scène.

Disponible en blanc chaud avec un IRC supérieur à 90, en blanc variable de 2 700 K à 6 500 K, ou en RGBW pour jouer de toutes les couleurs, le FOOTSIÉ fournit un éclairage de bain de pied LED, quel que soit le type de production ou les conditions météorologiques grâce à son indice IP65.

Grâce à une connexion facile et rapide entre les appareils, incluant des pièces d'angle de différents degrés, le FOOTSIÉ Slim garde un espacement homogène entre les LEDs afin d'obtenir une lumière régulière sur les scènes ou les défilés de mode.

Pour une plus grande facilité d'intégration, le FOOTSIÉ Slim est disponible en deux longueurs. Le FOOTSIÉ1™ Slim, plus court, comporte deux zones pilotables individuellement dans 600 mm de longueur, tandis que le FOOTSIÉ2™ Slim, long de 1 200 mm, comporte quatre zones.

Le FOOTSIÉ Slim est doté du système SPREAD™ (Shield Protection, Reflection Elimination, Diffusion), un innovant volet amovible qui peut être installé sur place. Ce volet empêche le public de voir les LEDs (brevet en instance). Des diffuseurs medium et wide, facilement insérables, sont disponibles en option et permettent d'adoucir le faisceau et d'éclairer de plus bas encore si les distances sont réduites.

Le projecteur est doté de capots pivotants dissimulant l'écran et la connectique de commande et d'alimentation PowerCON True1 et DMX 5 broches IN et OUT, étanches IP65.

Grâce à la technologie NFC (Near-Field Communication), vous pouvez accéder aux différents réglages de configuration, de diagnostic et de performance du projecteur, même sans l'alimenter, directement depuis votre appareil mobile et l'aide de l'application Robe COM.

Un dispositif de sécurité unique, le BluMark™, consiste en l'ajout de voyants bleus à faible intensité pour fournir une indication aux artistes sur l'emplacement des FOOTSIE Slim et du bord de scène lorsque le plateau est plongé dans le noir. Contrôlé depuis votre console, le BluMark™ peut être activé/désactivé selon les besoins.

Pour permettre aux artistes de se positionner avec précision sur scène, le FOOTSIE Slim contient des indicateurs PIP™ - Performer Indication Points (brevet en instance). Ces LED RGB espacées de 10 cm sont contrôlées individuellement et fournissent aux artistes des repères discrets pour se pré-positionner dans le noir.

Refroidi par convection, le FOOTSIE Slim est parfait pour les théâtres, les scènes de concert, les défilés de mode ou les événements d'entreprise, permettant à vos artistes de s'avancer avec style, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le silence le plus complet.

**FOOTSIE - Toe tapping style, whatever the weather!**

# Spécifications Techniques

## Source

- Type de source : 24 x LEDs Single Chip haute puissance 4W WW/TW ou 3W RGBW
- Durée de vie des LED : min. 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70/B50 @ 50 000 heures
- Type de source : 24 x LEDs Single Chip haute puissance 4W WW/TW ou 3W RGBW
- Durée de vie des LED : min. 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70/B50 @ 50 000 heures

## Système optique

- Conception optique propriétaire
- Plage de zoom : Angle asymétrique 55° x 50°
- Flux total du projecteur :
- Conception optique propriétaire
- Plage de zoom : Angle asymétrique 55° x 50°
- Flux total du projecteur :

## Effets et fonctions dynamiques

- Mode de mélange de couleurs RGBW/CMJ ou TW
- 2 zones contrôlées individuellement
- Canal de gestion +/- Green
- Mode de mélange de couleurs RGBW/CMJ ou TW
- 2 zones contrôlées individuellement
- Canal de gestion +/- Green

## Contrôle et programmation

- Réglage et adressage : Écran LCD avec 4 boutons de contrôle, fonctionnement autonome avec 3 programmes modifiables (chacun jusqu'à 40 étapes)
- Contrôle via NFC
- Technologie CRMX™ sans fil de LumenRadio
- Réglage et adressage : Écran LCD avec 4 boutons de contrôle, fonctionnement autonome avec 3 programmes modifiables (chacun jusqu'à 40 étapes)
- Contrôle via NFC
- Technologie CRMX™ sans fil de LumenRadio

## Spécifications thermiques

- Température de fonctionnement maximale : 45 °C (113°F)
- Température de surface maximale : 50°C (122°F)
- Température de fonctionnement minimale : -20°C (-4°F)
- Température de fonctionnement maximale : 45 °C (113°F)
- Température de surface maximale : 50°C (122°F)
- Température de fonctionnement minimale : -20°C (-4°F)

## Niveaux de bruit

- Système de refroidissement : Convection
- Système de refroidissement : Convection

## Spécifications électriques et connectique

- Alimentation électrique : Électronique à tension d'entrée automatique
- Plage de tension d'entrée : 120-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : max. 45 W
- Alimentation électrique : Électronique à tension d'entrée automatique
- Plage de tension d'entrée : 120-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : max. 45 W

## Spécification mécanique

- Hauteur : 52 mm (2,04")
- Largeur : 629 mm (24,76")
- Profondeur : 228,1 mm (8,98")
- Hauteur : 52 mm (2,04")
- Largeur : 629 mm (24,76")
- Profondeur : 228,1 mm (8,98")

## Éléments inclus

- Mode d'emploi
- Daisy Chain powerCON TRUE1 Entrée/Sortie, EU ou US, 0,35m, Extérieur
- Mode d'emploi
- Daisy Chain powerCON TRUE1 Entrée/Sortie, EU ou US, 0,35m, Extérieur

## Accessoires optionnels

- Filtre de diffusion Medium : 10980820
- Filtre de diffusion Wide : 10980822
- Angle 15° : 10980983
- Filtre de diffusion Medium : 10980820
- Filtre de diffusion Wide : 10980822
- Angle 15° : 10980983

## Légal

- FOOTSIÉ1™ Slim est une marque commerciale de Robe lighting s. r. o.
- FOOTSIÉ1™ Slim est breveté par Robe lighting s. r. o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou émis
- FOOTSIÉ1™ Slim est une marque commerciale de Robe lighting s. r. o.
- FOOTSIÉ1™ Slim est breveté par Robe lighting s. r. o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou émis