

# T32 Cyc™ Slim

Vos productions sont-elles pénalisées par un mauvais éclairage du cyclorama ? Ils ne sont jamais assez lumineux ? N'atteignent-ils pas une hauteur suffisante ?



## Source

16x LED MSL™ RGBBAL Multichips de 40W



## Flux lumineux

Jusqu'à 17 565 lm, Cpulse™ gestion spéciale sans flickering pour les caméras HD et UHD, adapté au 8K et 16K



## Plage de Zoom

Angles asymétriques 85° x 45°, Opti-6™ avec un rapport hauteur-distance de 6:1



## Effets

4 individually controllable LED zones



Conçu en collaboration avec les plus grands éclairagistes, opéras et théâtres du monde, le T32 Cyc™ Slim apporte toutes les performances, les outils, la subtilité et le contrôle nécessaires pour rendre vos créations plus excitantes et visuellement stimulantes que jamais.

Atteignant une plus grande hauteur, une couverture homogène et un impact visuel plus important que jamais pour les projecteurs LED de ce type, le T32 Cyc™ Slim est équipé de LEDs multichip RGBBAL pour produire non seulement une forte intensité lumineuse, mais aussi reproduire fidèlement des couleurs et teintes couvrant un large spectre, appréciées par les éclairagistes à travers le monde.

La conception optique Opti-6™ à la pointe de l'industrie, avec un rapport distance/hauteur de 1:6 et un faisceau asymétrique classique, offre une portée et une couverture plus grandes et plus douces, même à proximité du cyclorama.

Le T32 Cyc™ dispose de quatre zones contrôlables séparément pour de beaux effets et dégradés de couleur.

La consistance des couleurs et une intégration parfaite dans la série T sont assurées par une plage de CCT contrôlée de 2 700K à 8 000K, des blancs calibrés, une bibliothèque de couleurs DataSwatch™ embarquée et une émulation tungstène. Les couleurs sont parfaitement rendues avec des indices exceptionnels de CRI : 96 et TLCI : 97. Le contrôle du mélange des couleurs RGB ou CMY offre une programmation plus rapide.

Vital pour les représentations théâtrales, notre algorithme de gradation L3™ Low Light Linearity, permet de reproduire des transitions imperceptibles vers le noir pour les utilisateurs les plus exigeants.

Riche en innovations, le T32 Cyc™ Slim contient une large sélection de fonctions de contrôles du niveau de ventilation qui garantit un fonctionnement discret dans les environnements sensibles au bruit. La technologie AirLOC™ (Less Optical Cleaning) maintient les éléments optiques propres bien plus longtemps, et le système de gestion CPulse™ sans scintillement répond aux besoins des systèmes de caméra les plus avancés, ce qui permet aux utilisateurs du broadcast d'utiliser cet appareil en toute confiance.

Il est temps de moderniser votre éclairage cyclorama et de lui accorder l'attention qu'il mérite !

### **T32 Cyc™ Slim - The art of cyclorama lighting**

# Spécifications Techniques

## Source

- Type de source lumineuse : 16x LED multichips MSL™ RGBBAL de 40W
- Durée de vie des LED : minimum 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70/B50 @ 50 000 heures

## Système optique

- Design optique exclusif Robe
- Angle asymétrique 85° x 45°
- Opti-6™ - Un système optique asymétrique avec un rapport hauteur-distance de 6:1, produisant une couverture uniforme et homogène

## Effets et fonctions dynamiques

- Mélange de couleurs : CMY/RGB ou RGBAL
- 4 zones LED individuellement contrôlables
- Température de couleur variable : 2 700K - 8 000K

## Contrôle et programmation

- Écran : Écran tactile QVGA Robe avec batterie de secours, capteur gravitationnel pour la rotation automatique de l'écran, journal d'entretien avec RTC, fonctionnement autonome avec 3 programmes modifiables (chacun jusqu'à 88 pas), analyseur de pannes intégré
- Protocoles : USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN
- REAP™ - Robe Ethernet Access Portal : Portail web pour réglage de l'appareil à distance

## Spécifications thermiques

- Température ambiante maximale : 40°C (104°F)
- Température de surface maximale : 70°C (158°F)
- Température de fonctionnement minimale : -5°C (23°F)

## Spécifications électriques et connectique

- Alimentation à découpage à sélection de tension d'entrée automatique
- Plage de tension d'entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 740 W sous 230V / 50 Hz

## Certifications

- Norme CE
- Norme cETLus

## Spécification mécanique

- Hauteur : 244 mm (9.5")
- Largeur : 1019 mm (40.1")
- Profondeur : 267 mm (10.5")

## Accroche

- Point d'accroche : 2 paires de verrous ¼ de tour
- 2 x Omegas avec verrous rapides ¼ de tour
- Position de fonctionnement universelle

## Éléments inclus

- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation powerCON TRUE1 In connector
- Adaptateur de montage : 99018677

## Accessoires optionnels

- Élingue de sécurité 36 kg : 99011963
- Doughty Trigger Clamp : 17030386
- Omega CL-regular 2 pcs : 10980033

## Légal

- T32 Cyc™ Slim est une marque déposée de Robe lighting s. r. o.
- T32 Cyc™ Slim est breveté par Robe lighting s. r. o. et protégé par un ou plusieurs brevets en instance ou émis.